



## Gamme OF57

➤ La gamme **OF57** est une gamme de menuiserie extérieure isolante issue d'une fabrication traditionnelle. Ses principales caractéristiques sont:

- Châssis fixe, un ou plusieurs vantaux en OF, OB ou coulissant à relevage
- Menuiserie à recouvrement, assemblage profil/contre profil par tourillons, jeu de 4mm
- Dormant et ouvrant épaisseur 57 mm simple joint ou double joint
- Pièce d'appui droit ou arrondie (80mm, 108mm ou 128mm) et jet d'eau dans la masse
- Quincaillerie MACO, ferrage OTLAV à réglage tridimensionnel (hors fiche rustique)
- Menuiserie pin abouté, bois exotique, mélèze ou chêne
- Traitement Insecticide/Fongicide certifié CTBP+, protection Hydrofuge



Mélèze

Pin



Chêne

Bossé

### ➤ Performances menuiserie

- Classement AEV selon les normes NF EN 12207, NF EN 12208, NF EN 12210  
A4-E7B-VC3 pour les fenêtres  
A4-E5B-VC3 pour les porte fenêtres
- Calcul thermique:

| Uw - Sw                              | FX         | OF1        | OF2        | PF1        | PF2        | COUL       |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| En pin<br>4/16 Argon/4 ITR           | 1,4 - 0,51 | 1,4 - 0,45 | 1,4 - 0,42 | 1,4 - 0,40 | 1,4 - 0,38 | 1,7 - 0,39 |
| En bois exotique<br>4/16 Argon/4 ITR | 1,4 - 0,51 | 1,4 - 0,45 | 1,5 - 0,42 | 1,4 - 0,40 | 1,5 - 0,42 | 1,8 - 0,39 |

### ➤ Option – Finition

- Un large choix de parachèvement proposé,
- Dormant profil droit profil rénovation, largeur standard ou à la demande,
  - Fermeture à frappe ou mouton et gueule de loup (crémone rustique en applique ou espagnolette)
  - Fourrure, tapées, précadre pour ossature
  - Vitrage standard ou spécifique (clair, opaque, feuilleté, acoustique, avec motif)
  - Petits bois collés, mortaisés ou incorporés dans vitrage
  - Finition peinture, lasure, bi-coloration



➤ Plan de coupe

